

KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN

Konfektionierte KOAX-Leitung

mit Hochfrequenzsteckverbinder



Neben Konfektionen mit BNC-Steckverbinder bietet SAB BRÖCKSKES weitere Konfektionen für den Hochfrequenzbereich an. Hierzu zählen unter anderem Koax-Leitungen mit UHF-, Mini-UHF- oder SMB-Steckverbindern. Zu unserem Sortiment gehören jedoch keine Standardvarianten, sondern Ausführungen, die für besondere Anwendungsbereiche entwickelt wurden. Dies können spezielle Anforderungen an die Temperaturbeständigkeit oder Flexibilität sein.

AUFBAU DER LEITUNG

Leiter:	versilberte Cu-Litze 0,55 mm ²
Aderisolation:	Polymer
Abschirmung:	versilbertes Cu-Geflecht
Außenmantel:	Spezial-Werkstoff
Mantelfarbe:	schwarz (RAL 9005)

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich	
bewegt:	-40°C/+125°C
nicht bewegt:	-50°C/+125°C
kurzzeitig:	+150°C
Besonderheit:	silikonfrei, 75 Ω

Unter anderem gehören folgende Leitungsvarianten zu unserem Lieferprogramm:

- ✓ Low-Noise Cable
- ✓ RG 316
- ✓ RG 58
- ✓ RG 179
- ✓ KOAX-Leitungen mit 50 Ω oder 75 Ω
- ✓ Leitungen mit hitzebeständigen, flexiblen Außenmantel bis +150°C

Sie können u.a. aus den folgenden Steckertypen wählen:

- UHF-Steckverbinder
- Mini-UHF-Steckverbinder
- MMCX-Steckverbinder
- SMB-Steckverbinder
- ...