Cables de ETFE, FEP, PFA

Tabla de selección

	designación	375 V Li6Ybl	375 V Li6Yvz	375 V LiPFAvn	900 V Li7Ybl	900 V Li6Ybl	900 V Li6Yvz	900 V LiPFAvn	TD 801 F	TD 833 CF	TD 838 CF TP	TA 866 F	TA 867 CF	BL TA 180 C
aplicación	cables de ETFE				●									
	cables de FEP	●	●			●	●		●	●	●	●	●	●
	cables de PFA			●				●						
	cable unipolar	●	●	●	●	●	●	●						
	cable de datos								●	●	●			
	cable de conexión											●	●	●
	venas de cobre según ASTM B 286	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 5											●	●	●
	código identificaciónen ref. a DIN 47100								●	●	●			
	código identificación según HD 308											●	●	
	código identificación según EN 50334 + VDE 0293-334													●
	apantallado									●	●		●	●
	cada par										●			
ango de temperatura instalación fija*	+260 °C			●				●						
	+250 °C													
	+200 °C	●	●			●	●		●	●	●			
	+180 °C													
	+150 °C				●									
	+135 °C													
	– 90 °C													
tensión	tensión de servicio máx. 375 V	●	●	●					●	●	●			
	tensión de servicio máx. 900 V				●	●	●	●						
	tensión nominal Uo/U 300/500 V											●	●	●
	tensión UL 600 V	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	tensión cUL 600 V								●	●	●	●	●	●
	tensión de prueba 2000 V	●	●	●					●	●	●	●	●	●
	tensión de prueba 2500 V				●	●	●	●						
normas	aprobación: UL	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	aprobación: cUL								●	●	●	●	●	●
	aprobación: DNV													●
	comportamiento en combustión: así como antiinflamable y autoextinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	comportamiento en combustión: UL FT1								●	●	●	●	●	●
	comportamiento en combustión: UL FT2	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	comportamiento en combustión: sin propagación de la llama según IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 Cat. A													●
características	resistencia química	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	resistencia al aceite egún UL estandar 758	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	muy bien resistencia al aceite y combustible													A

de / a — vida útil limitada

*Rango de temperatura para instalación flexible indicado en la página correspondiente

A = muy bien