

Cables USB 2.0

USB 2.0 cable USB 2.0, flexible

USB 2.0 UL cable USB 2.0, flexible con aprobación UL

USB 2.0 FRNC cable USB 2.0, sin halógenos, flexible



0,5mm² 0601-0222 AWM Style 2655 80°C 300V



Ejemplo de marcación por USB 2.0 UL 06010222:

SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · USB 2.0 Leitung · (2x0,22mm²)ST+2x0,5mm² 0601-0222 AWM Style 2655 80°C 300V



Construcción:	USB 2.0	USB 2.0 UL	USB 2.0 FRNC
	<i>flexible</i>	<i>flexible</i>	<i>flexible</i>
Dimensión:	(2 x 0,22 mm ²) ST + 2 x 0,5 mm ²		
Conductor:	venas de cobre (0,50 mm ²), venas de cobre platear (0,22 mm ²)		
Aislamiento:	SABIX®		
Código ident.:	negro, rojo (0,50 mm ²), blanco, verde (0,22 mm ²)		
Cableado:	2 x 0,22 mm ² envuelto con la hoja de aluminio, junto con 0,5 mm ²		
Envoltura:	capa fina de algodón		
Pantalla:	trenzado de cobre estañado		
Material cubierta:	PVC		SABIX®
Color cubierta:	negro (RAL 9005)		

E
32

Datos técnicos:	USB 2.0	USB 2.0 UL	USB 2.0 FRNC
	<i>flexible</i>	<i>flexible</i>	<i>flexible</i>
Número de artículo:	0601-0122	0601-0222	0601-9001
Tensión de servicio:	máx. 350 V		
Tensión UL:	---	300 V	---
Tensión de prueba conductor/conductor:	600 V	2000 V	1500 V
conductor/pantalla:	600 V	2000 V	1200 V
Radio curvatura mín. instalación fija:	5 x d		
instalación flexible:	10 x d		
Rango de temperatur VDE instalación fija:	-30/+70 °C	UL: hasta +80 °C -30/+70 °C	-40/+90 °C
instalación flexible:	-5/+70 °C	-5/+70 °C	-30/+90 °C
Sin halógenos:	---		según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
Comportamiento en combustión:	---		antiinflamable y autoextinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
Resistencia al aceite:	según nuestro estándar, ver capítulo N „Datos técnicos“		---
UL Style:	---	2655	---
Sin contaminante:	según RoHS directiva de la Unión Europea, ver capítulo N „Datos técnicos“		

Nº art.	tipo	dimensión	ø exterior ca. mm	peso del cobre kg/km	peso del cable ≈ kg/km
06010122	USB 2.0	(2 x 0,22 mm ²)ST + 2 x 0,50 mm ²	6,8	34,0	60
06010222	USB 2.0 UL	(2 x 0,22 mm ²)ST + 2 x 0,50 mm ²	7,0	34,0	64
06019001	USB 2.0 FRNC	(2 x 0,22 mm ²)ST + 2 x 0,50 mm ²	6,8	34,0	62

Otros dimensiones y colores posible a petición.

También posible como cable premontado p. ej. con enchufes de USB tipo A y USB tipo B!

