

Cables de control y conexión



CC 600 CY

cable de control, PVC, con conductores numerados, cubierta interior y trenzado de cobre, AWG 8 - AWG 1



Ejemplo de marcación por CC 600 CY 02590804:

SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · <VDE-REG 7000> 4x1,0mm² CC 600 CY 8 AWG/4c 02590804

AWM Style 21216 90°C 600V Oil 60°C CSA AWM I/II A/B 90°C F 600V FT1 FT2 CE

Construcción:

Conductor:	venas de cobre según UL/CSA
Aislamiento:	PVC especial según VDE y UL/CSA
Código ident.:	conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores
Cableado:	en capas
Cubierta interior:	PVC especial según VDE y UL/CSA
Pantalla:	trenzado de cobre estañado
Material cubierta:	PVC especial, resistente al aceite según VDE y UL/CSA
Color cubierta:	gris (RAL 7000)

Ventajas:



- aprobación UL/CSA
- alta carga mecánica
- resistente al aceite
- a petición construcción con construcciones de venas métrico y VDE-Reg. No.

Datos técnicos:

Tensión nominal:	U ₀ /U 300/500 V	
Tensión UL/CSA:	600 V	
Tensión de prueba:	conductor/conductor 3000 V conductor/pantalla 2000 V	
Radio curvatura mín.		
<i>instalación fija:</i>	5 x d	
<i>instalación flexible:</i>	10 x d	
Resistencia radiación:	5 x 10 ⁷ cJ/kg	
Rango de temperatura	DIN VDE	UL/CSA: hasta +90 °C
<i>instalación fija:</i>	-40/+70 °C	
<i>instalación flexible:</i>	+5/+70 °C	
Comportamiento en combustión:	antiinflamable y autoextinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL VW-1, CSA FT1, FT2	
Resistencia al aceite:	muy bien - TM5 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1, Oil 60 °C según UL 758, Fuel Oil según CSA-C 22.2 No. 210	
Sin contaminante:	según RoHS directiva de la Unión Europea, ver capítulo N „Datos técnicos“	

Nº art.	Nº de conductores x sección n x AWG	mayor ø de hilo mm	ø exterior ± 5% mm	peso del cobre kg/km	peso del cable ≈ kg/km
02590804	4 x 8	0,41	20,5	517,1	790
02590604	4 x 6	0,41	24,3	771,1	1110
02590404	4 x 4	0,41	29,4	1033,3	1703
02590204	4 x 2	0,41	34,2	1553,2	2328
02590104	4 x 1	0,41	36,6	1879,3	2801

Otros dimensiones y colores posible a petición.